



INHALTS-VERZEICHNIS



	HOLZ TRIFFT FARBE Massiv ist nachhaltig	4-5 6-7
•••	PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG Fichte mit Uviwax® Fichte Weiß transparent Fichte Weiß deckend Fichte gebürstet Weiß matt	8-17 10-11 12-13 14-15 16-17
	PROFILHOLZ UNBEHANDELT Exklusive Holzarten Saunaprofile Fichte unbehandelt Hobeldielen Fußboden	18-31 20-21 22-25 26-29 30 31
	RAHMENHÖLZER UND GLATTKANTBRETTER Zubehör	32-35 36-37
	NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE FÜR INNEN Dekorwachs Holzprotektor, Klarwachs Uviwachs®, Wohnraum-Wachs	38-41 39 40 41
	Holzlexikon Allgemeine Hinweise	42 43





HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderner Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, die auf Dauer hält.







HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns bei einem bewussten Umgang mit diesem Naturprodukt noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird.

Holz ist ein wirkungsvoller CO₂-Speicher, der sich aufgrund seiner vielzähligen Einsatzmöglichkeiten hervorragend eignet, um andere klimaschädliche Produkte zu ersetzen.

Es liegt an uns:

Holz schafft Lebensqualität – für Sie und unser Klima. Machen Sie mit.

ZERTIFIZIERUNGEN

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Zum Schutz der Wälder und der Menschen, die weltweit in den Wäldern und von den Wäldern leben, achten wir genau darauf, unter welchen Bedingungen das Holz gewonnen wird. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Dabei legen wir neben dem ökologischen auch Wert auf soziale Aspekte der Waldwirtschaft. Dies wird von unabhängigen Gutachtern überwacht und regelmäßig überprüft.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter: www.osmo.de



www.nefc.de



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Produkte mit dem PEFC™- und FSC®-Siegel stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. PEFC™ und FSC® garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette von zertifizierten Wäldern über die Holz verarbeitenden Betriebe bis zum Endprodukt.







FICHTE MIT UVIWAX®

Dauerhafter Vergilbungsschutz

Holz ist ein organischer Werkstoff, der unter dem Einfluss von Sonnenlicht seine Farbe verändert. Dies fällt besonders ins Auge, wenn Sie nach einiger Zeit Bilder umhängen oder Möbel verrücken möchten: Die vom Sonnenlicht geschützten Stellen zeichnen sich deutlich heller an der Wand ab. Osmo entwickelte den ersten farblosen UV-Schutz für Innenholz. Mit Uviwax® behandelte Fichtenprofile vergilben kaum und behalten ihren natürlichen, hellen Farbton über viele Jahre.

- > der erste farblose UV-Schutz für Innenholz
- > mit Uviwax® endbehandelte Profile und Zubehörleisten fix und fertig für die Montage
- > Uviwax® ist umweltfreundlich und enthält keine bioziden Wirkstoffe
- > der getrocknete Anstrich ist gesundheitlich unbedenklich und sogar für Kinderspielzeug zugelassen
- > für die Behandlung der Schnittkanten und angrenzender Holzelemente (Leisten etc.) ist Osmo Uviwax® auch in 0,75 I und 2,5 I Gebinden erhältlich.







Softline endbehandelt mit Uviwax®, farblos (Langzeitschutz vor Vergilben)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m		Stück			n €/m²
	Conticiding	111 111111	(ιοποιτνοι ρασική	111 111	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	Fichte uv-protected mit Uviwax® A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	2,40-5,40 alle 60 cm	6	216	365 01 020	29,95	25,17



Faseprofil endbehandelt mit Uviwax®, farblos (Langzeitschutz vor Vergilben)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		ArtNr.	Preis in €/m²	
	Sortierung	111 1111111	(TOTIETTVET PACKL)	111 111	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	Fichte uv-protected mit Uviwax® A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	3,00-4,80 alle 60 cm 5,10	4	168	365 01 080	34,70	29,16



FICHTE ENDBEHANDELT

Weiß transparent

Montagefertig endbehandelte Fichtenprofile mit hochwertigen Osmo Wachsen erhalten Sie nur bei uns. Die Oberflächen sind offenporig, reißen nicht und blättern nicht ab. Der transparente Anstrich lässt die Maserung des Holzes dezent durchscheinen und bietet gleichzeitig einen dauerhaften Vergilbungsschutz.



glanz Weiß transparent

Softline endbehandelt weiß transparent

	Holzart und	Profil			Stück		ArtNr.	Preis in €/m²	
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC		14 x 121	110 mm/10 mm	2,40-5,40 alle 30 cm	6	216	352 02 131	29,95	25,17
PEFC	Fichte Wachsglanz Weiß A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	3,00/ 3,60/3,90/ 4,20/4,50/ 4,80/5,10/ 6,00	4	168	352 02 321	34,70	29,16

Für die Nachbehandlung der Schnittkanten verwenden Sie bitte das Osmo Wohnraum-Wachs 7393 Weiß transparent.

Faseprofil endbehandelt weiß transparent

	Holzart und Profil Deckbreite/Federbreite Länge				Stück		Stück		ArtNr.	Preis in €/m²	
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.		
PEFC	Fichte Wachsglanz Weiß A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	3,00/3,60/ 3,90/4,20/ 4,50/4,80/ 5,10	4	168	355 01 005	34,70	29,16		

Für die Nachbehandlung der Schnittkanten verwenden Sie bitte das Osmo Wohnraum-Wachs 7393 Weiß transparent.

GUT KOMBINIERT

Ergänzen Sie die Fichtenprofile mit verschiedenen Leisten aus dem Osmo Sortiment.

Rechts zu sehen: Fußleisten Fichte massiv, Kombination aus 16 x 68 mm und 16 x 45 mm, profiliert; bauseits behandelt mit 3188 Schnee (Dekorwachs)





FICHTE ENDBEHANDELT

Weiß deckend

Das Fichtenprofil Softline in der Ausführung Classic Weiß ist werkseitig endbehandelt. Die weiß deckende Ausführung verleiht Ihren Räumen eine helle und großzügige Erscheinung.





Softline endbehandelt weiß deckend

	Holzart und	Profil	Deckbreite/Federbreite Länge		Sti	ick	ArtNr.	Preis i	n €/m²
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	Fichte Classic Weiß* A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	3,00+ 3,60-5,40 alle 30 cm	6	216	382 01 017	29,95	25,17

*Classic Weiß deckend: für die Nachbehandlung der Schnittkanten verwenden Sie bitte das Osmo Wohnraum-Wachs 7394 Weiß deckend

GUT KOMBINIERT

Ergänzen Sie die Fichtenprofile mit verschiedenen Leisten aus dem Osmo Sortiment. Eine große Auswahl finden Sie in unserem Leisten Katalog oder auf www.osmo.de





FICHTE ENDBEHANDELT

gebürstet Weiß Matt

Massives Fichtenholz auf der Sichtseite gebürstet, behandelt mit Osmo Dekorwachs 3186 Weiß Matt. Die gebürstete Oberfläche verleiht dem massiven Fichtenholz eine besondere Ausstrahlung. Insbesondere die waagerechte Verlegung betont den einzigartigen Charakter der Flächen.





Faseprofil gebürstet, behandelt Weiß Matt

	Holzart und	Profil	Deckbreite/Federbreite	Länge	Stück		ArtNr.	Preis i	n €/m²
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	Fichte gebürstet Weiß Matt A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	3,00 3,60/3,90 4,20/4,80 5,10	4	168	385 01 026	41,40	34,79

GUT KOMBINIERT

Erst mit der richtigen Leiste wird's richtig schön!
Die Abschlussleiste 19 x 40 mm hat eine moderne eckige Form, ist an beiden Sichtseiten gebürstet und passt endbehandelt Weiß Matt zu dem entsprechenden Faseprofil. Die rückseitige Clipfräsung ermöglicht eine unsichtbare Befestigung mit dem Leisten-Clip Nr. 4.





Abschlussleisten Massivholz

	Holzart und Sortierung	Oberfläche	Profil in mm	Länge in m	VPE	ArtNr.
411	Fichte astig	gebürstet, unbehandelt	19 x 40	2,70	10 Stück	801 01 154
	Fichte astig	gebürstet, Weiß Matt	19 x 40	2,70	10 Stück	801 01 155







EXKLUSIVE HOLZARTEN

exklusiv wohnen – bewusst genießen

Stilvolles Wohnen ist nicht nur eine Frage des guten Geschmacks, sondern auch der Materialien, die unseren Lebensraum umgeben. Wand- und Deckenverkleidungen aus exklusiven Hölzern verleihen dem Raum eine eigene Ausstrahlung.

Wir haben für Sie Holzsorten ausgesucht, die für Innenräume besonders gut geeignet sind und den Charakter Ihrer Einrichtung unterstreichen: dezentes Hemlock, lebhafte Rotzeder und helle Espe. Mit diesen Hölzern schaffen Sie ein Milieu für anspruchsvolles Wohnen.







Softline unbehandelt

	Holzart und	Profil	Deckbreite/Federbreite	3 -	~		ArtNr.	Preis in €/m²	
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	Rotzeder* A-Sortierung	11 x 94	85 mm/8 mm	2,13/2,44 2,74	10	220	305 33 010	auf Anfrage	auf Anfrage
PEFC.	Hemlock** A-Sortierung	12,5 x 95	84,5 mm/10 mm	2,13/2,44/2,74 3,66/4,00 4,27/4,88	8	352	305 32 906	auf Anfrage	auf Anfrage
PEFC	Espe A-Sortierung	15 x 90	80 mm/10 mm	2,10/2,40 2,70	6	264	305 72 001	auf Anfrage	auf Anfrage

^{*}im Prinzip astrein

Softline - stärkenverleimt

	Holzart und	Profil	Deckbreite/Federbreite	Länge	Stück		ArtNr.	Preis in €/m²	
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	Espe A-Sortierung stärkenverleimt*	15 x 90	80 mm/10 mm	2,10/2,40 2,70	6	264	305 72 002	auf Anfrage	auf Anfrage

- > Durchgehende massive Decklage ca. 3 mm, fehlerfrei
- Untere Lage und Feder keilgezinkt aus massiver Espe
- > Die untere Lage weist gelegentlich Äste und evtl. kleinere Astlöcher auf, dadurch ist die Optik und Stabilität nicht beeinflusst

Das stärkenverleimte Softline besteht aus 2 Lagen Espe Vollholz. Die Sichtseite besteht aus einer durchgehenden Decklage in der Holzart Espe. Die untere Lage (inkl. Feder) besteht ebenfalls aus Vollholz in der Holzart Espe, ist aber in der Länge keilgezinkt. Die Decklage ist mit einem D-4 Leim dauerhaft mit der unteren Lage verleimt.

^{**}im Prinzip astrein: Rifts/Halbrifts



SAUNAPROFILE

Beste Hölzer für entspannte Momente

Wir empfehlen Ihnen für den Saunabau ausgesuchte, besonders hochwertige und verzugsarme Profile aus Espe, Hemlock oder Fichte. Fichtenholz gilt als Klassiker im skandinavischen Saunabau. Noch widerstandsfähiger ist Espenholz, eine sehr helle Laubholzart. Hemlock schimmert rötlich und wirkt besonders edel in Kombination mit Glas. Für Saunabänke sind die Holzarten Abachi und Espe wie geschaffen. Die extrem niedrige Wärmeleit-fähigkeit führt dazu, dass sich die Bank weniger aufheizt.

- > edle Optik in Espe, Hemlock oder Fichte
- > verzugsarm und widerstandsfähig

- > ausgesuchte Qualität (A-Sortierung)
- > unbehandelt









Softline - Saunaprofil (10 mm Feder)

	Holzart und	Profil		Länge	Sti	ick	ArtNr.	Preis in €/m²	
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	Espe A-Sortierung	15 x 90	80 mm/10 mm	2,10/2,40 2,70	6	264	305 72 001	auf Anfrage	auf Anfrage
PEFC	Hemlock* A-Sortierung	12,5 x 95	84,5 mm/10 mm	2,13/2,44/3,66 4,00/4,27/4,88	8	352	305 32 906	auf Anfrage	auf Anfrage
	Fichte A-Sortierung 14 x 96	14 x 96	05 mm/10 mm	2,10/2,40 3,90/4,20	8	352	319 99 803	25,60	21,51
		16 x 96	85 mm/10 mm	3,90/4,20 4,50	8	352	305 99 903	28,80	24,20

 $[\]hbox{{\it *im Prinzip astrein; Rifts/Halbrifts **Rifts/Halbrifts Qualit\"{a}t nachsortiert}\\$

BITTE VERWENDEN SIE IN DER SAUNAKABINE NUR UNBEHANDELTE HÖLZER.





SOFTLINE STÄRKENVERLEIMT

Das stärkenverleimte Saunaprofil besteht aus 2 Lagen Espe Vollholz. Die Sichtseite besteht aus einer durchgehenden Decklage in der Holzart Espe. Die untere Lage (inkl. Feder) besteht ebenfalls aus Vollholz in der Holzart Espe, ist aber in der Länge keilgezinkt. Die Decklage ist mit einem D-4 Leim dauerhaft mit der unteren Lage verleimt.

- > Durchgehende massive Decklage ca. 3 mm, fehlerfrei
- > Untere Lage und Feder keilgezinkt aus massiver Espe
- Die untere Lage weist gelegentlich Äste und evtl. kleinere Astlöcher auf, dadurch ist die Optik und Stabilität nicht beeinflusst




Softline - Saunaprofil (10 mm Feder) - stärkenverleimt

	olzart und	Profil	Deckbreite/Federbreite	Länge	Stück		ArtNr.	Preis i	n €/m²
Soi	ortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	spe -Sortierung tärkenverleimt*	15 x 90	80 mm/10 mm	2,10/2,40 2,70/3,00	6	264	305 72 002	auf Anfrage	auf Anfrage

Die Formaldehydabgabe bei einer erhöhten Temperatur von 90° entspricht der ÖNORM M 6219-1. Prüfzeugnis CT-20-04-23-02 vom Institut für Holztechnologie in Dresden, mit Prüfbericht 2519594 vom 10. Dezember 2019.









Bankleisten unbehandelt

Holzart	Dimension in mm	Länge in m	Stück pro Bund	ArtNr.	Preis in inkl. MwSt.	€/Meter o. MwSt.
	22 x 80		-	807 66 148		
Abachi		Längen von 1,80 – 3,00 m nach Vorrat	5	807 00 148	auf Anfrage	auf Anfrage
ADAGIII	28 x 65		10	807 66 153	auf Anfrage	auf Anfrage
	22 x 80		5	807 72 348	auf Anfrage	auf Anfrage
Espe 28 x 65	28 x 65	3,00 III Hacii Voitat	6	807 72 353	auf Anfrage	auf Anfrage
	28 x 90		5	807 72 360	auf Anfrage	auf Anfrage



FICHTE UNBEHANDELT

A-Sortierung

Holz der ersten Wahl. Bezüglich der Holzqualität und Bearbeitung gelten strenge Kriterien nach der gültigen DIN-Norm.

Hobelfallend

Hierfür wird bestes Holz nach der Bearbeitung in unserem Werk "hobelfallend" verpackt ("wie es aus dem Hobel fällt"). Ein hoher Anteil der Profile (etwa 70%) entspricht der Qualität einer A-Sortierung. Daneben sind Profile enthalten, die Qualitätsmerkmale einer B-Sortierung aufweisen. Sie erhalten also gute, gebrauchsfähige Profile zu einem besonders günstigen Preis-Leistungsverhältnis.



Fichte

Faseprofil

	Holzart und	Profil	Deckbreite/Federbreite	3-		Stück		Preis in €/m²	
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	Fichte A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	3,00/4,20 5,10	4	168	311 01 321	23,60	19,83
PEFC	Fichte us/sf hobelfallend	19 x 146		3,00-5,40 alle 30 cm			311 01 323	21,40	17,98
PEFC	Fichte us/sf hobelfallend Rückseite glatt	22 x 121		3,00+ 3,60-5,40 alle 30 cm	4	216	311 01 817	25,60	21,51
•	Fichte us/sf hobelfallend	25 x 121	110 mm/10 mm	3,90-5,40 alle 30 cm	3	160	311 99 801	29,40	24,71
PEFC	Rückseite glatt	28 x 121		4,20-5,40 alle 30 cm	3	162	311 99 802	32,50	27,31
PEFC	Fichte us/sf hobelfallend	28 x 146	135 mm/10 mm	4,20/4,50 5,10	3	84	311 01 621	32,50	27,31

	Holzart und	Profil	Deckbreite/Federbreite	Länge	Sti	ick	ArtNr.	Preis in €/m²	
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	Fichte	14 x 121	110 mm/10 mm	2,10-5,40 alle 30 cm	6	216	305 01 131	18,80	15,80
A-Sortierung	A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	2,40-5,10 alle 30/60 cm	4	168	305 01 321	23,60	19,83
PEFC	Fichte us/sf hobelfallend	19 x 146	135 mm/10 mm	3,60-5,10 alle 30 cm	4	168	305 01 325	21,40	17,98

Softline

Softline - Saunaprofil (10 mm Feder)

	Holzart und	Profil	Deckbreite/Federbreite	Länge	Stück		ArtNr.	Preis in €/m²	
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte 14 x 96	14 x 96	05	2,10/2,40 3,90/4,20	8	352	319 99 803	25,60	21,51
PEFC	A-Sortierung	16 x 96	85 mm/10 mm	3,90/4,20 4.50	8	352	305 99 903	28,80	24,20

Standardprofil, 30° Schattennut

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	inlianuarmoold) in m	Stück		ArtNr.	Preis in €/m²	
	Sorticitally	111 111111	(Iolicitverpackt)	111 111	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
• Fic	Fichte	12,5 x 96	00 mm (0 mm	2,10/2,40 2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	10	220	301 01 041	19,90	16,72
PEFC	A Continuum	19 x 96	88 mm/8 mm	2,10/2,40 2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	6	264	301 01 301	23,70	19,92



Blockhausprofil

	Holzart und	Profil	Deckbreite/Federbreite Länge		Stück		ArtNr.	Preis in €/m²	
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC'	Fichte us/sf hobelfallend	19 x 96	88 mm/8 mm	2,10/2,40 3,00/3,60 4,20/4,50 5,10	6	264	308 01 290	23,70	19,92



FICHTE UNBEHANDELT

B-Sortierung

Diese preiswerte, funktionsfähige Ware zeigt rustikale Merkmale z.B. in Bezug auf Äste, angeschlagene Äste, Harzgallen und vorkommende Risse. Für viele Verwendungszwecke ist die B-Sortierung eine günstige Alternative.



Fichte

Softline

	Holzart und	Profil	Deckbreite/Federbreite	Länge	Sti	ick	ArtNr.	Preis i	n €/m²
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
•	Fichte B-Sortierung 19 x 121	14 x 121	110 mm/10 mm	nach Vorrat	6	216	305 01 132	15,30	12,86
€ PEFC		19 x 121		nach Vorrat	5	180	305 01 927	18,20	15,29
		19 x 146	135 mm/10 mm	nach Vorrat	4	168	305 01 322	18,70	15,71

-(-	_	Z		

Faseprofil

	Holzart und	Profil	Deckbreite/Federbreite	Länge	Str	ück	ArtNr.	Preis i	n €/m²
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	Fichte B-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	nach Vorrat	4	168	311 01 322	18,70	15,71

HOBELDIELEN

Für Dachboden und Gartenhäuser

Osmo Hobeldielen sind die robuste Alternative für Einsatzbereiche wie Dachböden, Zwischendecken (z.B. für Carports) und Partyräume. Das Holz wurde nicht künstlich nachgetrocknet. Daher kann es durch die natürliche Holztrocknung zu Fugenbildungen zwischen den Dielen kommen. Hobeldielen sind nicht zum Einsatz in Wohnräumen vorgesehen. Die Hobeldielen werden auf einer Balkenlage verschraubt und sind nicht für Fußbodenheizungen geeignet.

- > Holzfeuchte ca. 14-18%
- > nicht zum Einsatz in Wohnräumen vorgesehen

	5	Ho	beldielen scharfka	ntig					
	Holzart und	Profil	Deckbreite/Federbreite	0	Sti	ück	ArtNr.	Preis i	n €/m²
	Sortierung	in mm	(folienverpackt)	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte	22 x 121	110 mm/10 mm	3,00/3,60 4,20/4,80	4	216	312 01 101	25,95	21,81
PEFC	us/sf hobelfallend	25 x 111	103 mm/8 mm	3,90 – 5,10	5	180	312 01 523	29,60	24,87



MASSIVHOLZDIELEN

Fußboden - ökologisch, nachhaltig, einzigartig

Für's Leben. Das Osmo Fußbodenprogramm bietet eine breite Auswahl an Massivholzdielen in den Holzarten Eiche, sib. Lärche, Kiefer und Fichte. Neben vielen unterschiedlichen Abmessungen und Qualitäten werden die Dielen wohnfertig endbehandelt mit einer Premium Osmo Hartwachs-Öl Oberfläche oder unbehandelt angeboten.

Wenig Platz oder eine Fußbodenheizung stellen kein Problem mehr dar dank unserer Massivholzdielen in 15 mm Stärke.

Und für alle, die Wert auf Individualität legen, bietet Osmo die "Creativ-Dielen" an. Wählen Sie aus verschiedenen Oberflächen- und Farbvarianten Ihren persönlichen Wunsch-Fußboden – individueller geht nicht.

i

TIPP:

Weitere Informationen finden Sie im Fußboden Katalog







FÜR ECHTE PROFIS

und alle, die es werden wollen

Rahmenhölzer


Osmo Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau. Die massiven Rahmenhölzer und Glattkantprofile aus hochwertigem nordischen Nadelholz eignen sich für vielfältige Anwendungsbereiche.

Glattkantprofile

Das Universaltalent unter den Konstruktionshölzern. Ob als Regalboden oder Lattenrost – für Vieles sind die allseitig gehobelten Glattkantprofile unverzichtbar. Als Wand- oder Deckenverkleidung eingesetzt (Abstand 5 oder 10 mm) bieten diese Profile neben der Gestaltung auch eine sehr gute Schalldämmung.







Glattkantbretter

Rahmenhölzer gehobelt, Kanten gefast

	Holzart und Profil		3		Stück		Preis in €/Meter	
	Sortierung	in mm	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
		18 x 68	2,70/4,50	10	140	330 01 436	2,15	1,81
PEFC	Fichte	18 x 93	2,70	5	110	330 01 451	2,55	2,14
PEFC	nachsortierte Qualität	18 x 118	2,70	5	90	330 01 461	3,20	2,69
8		18 x 143	2,70	5	70	330 01 471	3,90	3,28



Rahmenhölzer gehobelt, Kanten gefast

	Holzart und	Profil	Länge	S	tück	ArtNr.	Preis in	n €/Meter
	Sortierung	in mm	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
•		26 x 45	2,70/4,50	8	176	331 01 626	1,95	1,63
•		26 x 68	2,70/4,50	4	128	331 01 628	2,95	2,48
PEFC		26 x 93	2,70/4,50	4	88	331 01 646	3,95	3,32
		32 x 52	2,70/4,50	4	80	331 01 756	2,75	2,31
		38 x 38	2,70/4,50	6	108	331 01 766	2,35	1,97
			38 x 57	2,70/4,50	4	72	331 01 816	3,50
	Fishts	38 x 68	2,70/4,50	4	56	331 01 627	4,20	3,53
	Fichte nachsortierte Qualität	38 x 93	2,70/4,50	3	66	331 01 716	5,60	4,71
	nachsortierte quantat	38 x 143	2,70/4,50	2	28	331 01 706	8,40	7,06
4		45 x 45	2,70/4,50	4	88	331 01 866	3,20	2,70
(S)		45 x 68	2,70/4,50	3	48	331 01 876	4,75	3,99
		57 x 57	2,70/4,50	4	72	331 01 946	4,95	4,16
		57 x 80	2,70/4,50	2	48	331 01 966	6,95	5,84
		68 x 68	2,70/4,50	2	28	331 01 916	7,20	6,05
		68 x 93	2,70/4,50	2	28	331 01 976	9,50	7,98



Rahmenholz gehobelt, Kanten gefast

	Holzart und	Profil	Länge in m	Stück		ArtNr.	Preis in €/Meter	
	Sortierung	in mm		pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
		26 x 45	2,70/4,50	8	176	331 01 620	1,70	1,43
PEFC		32 x 52	2,70/4,50	4	80	331 01 750	2,35	1,97
		38 x 38	2,70/4,50	6	108	331 01 799	1,95	1,64
	Fichte	38 x 57	2,70/4,50/5,10	4	72	331 01 810	2,95	2,48
	us/sf hobelfallend	45 x 45	2,70/4,50/5,10	4	88	331 01 867	2,70	2,27
		57 x 57	2,70/4,50/5,10	4	72	331 01 940	4,25	3,57
		57 x 80	2,70/4,50/5,10	2	48	331 01 960	5,90	4,96
		68 x 68	2,70/4,50	2	28	331 01 919	6,05	5,08



Rahmenholz gehobelt/gesägt, im Prinzip scharfkantig

Holzart u		Länge	Stück		ArtNr.	Preis in €/Meter	
Sortierun	g in mm	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC Fichte gebünde	elt 18 x 45	2,10-3,00 alle 30 cm 3,60-4,80 alle 60 cm 5,10	10	220	335 01 381	0,90	0,76



Rahmenholz gesägt, im Prinzip scharfkantig

	Holzart und Profil		Länge	Stück		ArtNr.	Preis in €/Meter	
	Sortierung	in mm	in m	pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	Fichte gebündelt	22 x 48	2,10-3,00 alle 30 cm 3,60-4,20 alle 60 cm	10	220	251 03 430	1,00	0,84

Glattkantbretter gehobelt, Längskanten mit Fase

	Holzart und	Profil	Länge	C+	ück	ArtNr.	Prois in	€/Meter
	Sortierung	in mm	in m	pro Bund	pro Paket	/ (C. 1VI)	inkl. MwSt.	o. MwSt.
	·	18 x 93		5	220	330 01 456	2,20	1,85
PEFC		18 x 118	2,70-5,10	5	180	330 01 466	2,70	2,27
PEFC		18 x 143		5	140	330 01 476	3,30	2,77
		18 x 168	2,70/3,00 3,60/4,20	5	120	330 01 486	3,80	3,19
		18 x 193	4,50/4,80 5,10	5	100	330 01 496	4,35	3,66
		21 x 93	3,00/4,20 4,80/5,10	4	176	330 01 940	2,50	2,10
		21 x 118	2,70/3,00 4,20/4,80 5,10	4	144	330 01 941	3,10	2,61
	Fichte	21 x 143	3,00/3,60 4,20/4,50 4,80/5,10	4	112	330 01 942	3,70	3,11
)\$	us/sf hobelfallend	21 x 168	2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10	4	96	330 01 943	4,35	3,66
		21 x 193	3,00/3,60 4,20/4,50 4,80/5,10	4	80	330 01 944	4,95	4,16
		21 x 218	4,20-5,40 nach Vorrat	3	96	330 01 800	6,10	5,13
		25 x 110	3,90-4,80	4	216	330 99 908	3,35	2,82
		26 x 140	2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	3	84	332 01 663	4,80	4,03
		26 x 190	2,70-3,00 4,20-5,40 alle 30 cm	3	60	332 01 683	6,40	5,38



RUNDUM EFFIZIENT

mit Osmo Zubehör

Mit dem richtigen Zubehör von Osmo wird Ihnen die Arbeit leichter von der Hand gehen. Als Komplettanbieter liefern wir Ihnen sämtliche Produkte, die zur Montage von Osmo Massivholzprofilen erforderlich sind. Ergänzend erhalten Sie bei Osmo ein umfangreiches Sortiment an Funktionsleisten für Boden, Wand und Decke.



Verlegung mit Nut/Feder im Innenbereich*

	Verwendung für:	Stück		ArtNr	Preis in €	/Schachtel	T	
Produkt	Profilstärke in mm	je Schachtel	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.	42	
Profilklammer Nr. 3 verzinkt	10-11	250	40	399 00 008	4,45	3,74	Bedarf Profilholzkralle	_
Profilklammer Nr. 4 verzinkt	12,5-16	250	40	399 00 009	4,45	3,74	je m²	п
Profilklammer Nr. 5 verzinkt	18-19	250	40	399 00 001	4,45	3,74	Profilholzbreite	Stück
Stifte für Profilklammer verzinkt 1,6 x 25 mm		250	40	399 00 002	1,60	1,34	94/96 mm	ca. 35
Profilklammer Nr. 4 und Stifte, verzinkt	12,5-16	100	40	399 00 003	4,45	3,74	144/146 mm	ca. 25

^{*} Nicht für die Verwendung in Schwimmbädern geeignet

Verlegung mit Nut/Feder im Innenbereich* Edelstahl

	Verwendung für:	Stück		ArtNr	Preis in €/Schachtel	
Produkt	Profilstärke in mm	je Schachtel	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
Profilklammer Nr. 4 inkl. Schrauben Edelstahl	14-16	100	-	399 00 013	25,10	21,09

^{*} Nicht für die Verwendung in Schwimmbädern geeignet



SPAX®-S Edelstahlschrauben (mit bauaufsichtlicher Zulassung) für Wand, Decke und Fassade*



Ø	Länge	Gewindelänge	Stück/Schachtel	ArtNr	Preis in €/Karton		Antrieb
in mm	in mm	in mm			inkl. MwSt.	o. MwSt.	
4,5	45	30	200	799 00 221	41,60	34,96	Senkkopf Torx T20 mit
4,5	50	32	200	799 00 350	46,50	39,08	Fräsrippen, Wellenprofil, Teilgewinde, Bohrspitze,
4,5	60	37	100	799 00 351	28,30	23,78	inkl. Bit
4.5	70	42	100	799 00 352	28.60	24.03	mid. Die

^{*} Nicht für die Verwendung in Schwimmbädern geeignet





KREATIV WERDEN

mit natürlichen Osmo Holzanstrichen

Ob lasierend oder deckend – Osmo bietet eine riesige Palette von Holzanstrichen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv. Unser Sortiment bietet Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche. Egal, ob Sie es intensiv farbig oder eher natürlich wünschen und entscheiden Sie, ob die behandelte Fläche Feuchtigkeit (z.B. im Bad) oder starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein wird.



DEKORWACHS

Transparent und intensiv gefärbt gestalten – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Sie wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken
- Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftra-
- > Gebindegrößen: 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²

TRANSPARENTE TÖNE



3101 Farblos



3118 Granitgrau



3137 Kirschbaum



auf Fichte



3102 Buche



3119 Seidengrau



3138 Mahagoni



3166 Nussbaum auf Fichte



3103 Eiche hell



3123 Goldahorn



3143 Cognac

3168 Fiche Antik

auf Fichte



3161 Ebenholz auf Fichte

3104 Rot



3136 Birke

3111 Weiß





INTENSIVE TÖNE



3132 Graubeige auf Fichte



3186 Weiß Matt auf Fichte



3105 Gelb



3169 Schwarz



3188 Schnee auf Fichte



3125 Blau



3172 Seide auf Fichte



3131 Grün



3181 Kiesel







HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen!

- > Farblos, für innen und außen
- > Im Innenbereich besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen, wie Badezimmern; im Außenbereich besonders empfohlen für Sandkästen und Kinderspielgeräte
- > Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
- Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 8,4 m^2



Auf die Bedürfnisse von inhaltsstoffreichen Harthölzern abgestimmt – für eine pflegeleichte Oberfläche!

- > Farblos, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für inhaltsstoffreiche Harthölzer, wie Merbau, Wengé, Jatoba etc.
- > Klarwachs dringt besonders tief ein und erhält den natürlichen Charakter des Holzes. Die Oberfläche ist wasserabweisend und bleibt atmungsaktiv
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²







UVIWAX® UV-PROTECTION

Seidenmatter Holzanstrich mit UV-Schutz für den Innenbereich.

- > Farblos oder transparent, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen als Alleinanstrich für Wand- und Deckenverkleidungen, sowie Schränke und Türen
- > Uviwax® UV-Protection reduziert die natürliche Holzvergilbung deutlich und der natürliche, helle Holzfarbton bleibt lange erhalten
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,0 l; 10 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m²



WOHNRAUM-WACHS

Neuartiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter – ideal zur Renovierung aller Paneel- oder Profilholzdecken!

- > Transparent oder deckend, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Wohnraum-Wachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche
- > Schnell trocknend für 2 Anstriche an nur einem Tag!
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,0 l; 10 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m²

HOLZLEXIKON



NORDISCHE FICHTE

Nordische Fichte ist ein feinjährig gewachsenes, helles und astreiches Holz. Neben braunen Ästen gehören auch kleinere schwarze oder schwarzumrandete Äste sowie Harzgallen (Harzaustritt möglich) zum Bild der beliebten Holzart. Unter der Einwirkung von UV-Licht nimmt unbehandelte und farblos behandelte Fichte einen wärmeren, leicht gelblichbraunen Ton an.



HEMLOCK

Diese nordamerikanische Tannen-Art ist hell-bräunlich gefärbt und im Prinzip astfrei. Bei unseren Massivhölzern mit Rifts/Halbrifts (aufrecht stehenden Jahresringen) ist der Verzug sehr gering. Gelegentlich kommen braune oder hellgraue Mineralstreifen und bräunliche Rindeneinschlüsse vor. Das harzfreie Holz eignet sich wegen seiner geringen Wärmeleitfähigkeit gut für die Sauna.



ESPE

Die Espe gehört zur Gattung der Pappeln und liefert ein sehr helles und fast astfreies, gelbliches oder rosa-gelbliches Holz. Unter Sonnenlicht dunkelt es gelblich nach. Es ist sehr stabil und splittert kaum. Wegen seiner geringen Wärmeleitfähigkeit eignet es sich gut für den Saunabereich.



ROTZEDER

Das deutliche Farbspiel von hellgelb bis dunkelbraun – auch innerhalb eines Brettes – verleiht diesem Holz seine lebhafte Ausstrahlung. Unter Sonnenlicht dunkelt es bräunlich nach. Das weiche und sehr formstabile Holz lässt sich sehr gut bearbeiten. Rotzeder ist problemlos in Feuchträumen einsetzbar. Die angebotenen Profilhölzer sind im Prinzip astfrei.

MONTAGE UND HILFREICHE TIPPS

Vor der Montage sollten die Profilbretter im klimatisierten Raum einige Tage gelagert werden. Die Folie der Bunde erst kurz vor der Verlegung entfernen.

Das richtige Wohnklima für den Werkstoff Holz und das eigene Wohlbefinden liegt zwischen 50 % und 65 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von etwa 20° Celsius. Die ist insbesondere während der Heizperiode zu beachten, evtl. Luftbefeuchter aufstellen. Diese Werte sollten auch zum Zeitpunkt der Verlegung vorherrschen.

Bei Neubauwohnungen kann es während und im Anschluss an die Bauphase zu hohen Feuchtigkeitswerten (z.B. Verdunstung aus Putz und Estrich) kommen. Daher ist das Wohnklima vor der Verlegung der Profilhölzer zu kontrollieren.

Eine gewünschte Farbbehandlung ist vor der Verlegung und allseitig auszuführen.

Die Latten der Unterkonstruktion sind mind. im Maß 18 x 45 mm (Empfehlung 26 x 45 mm) auszuführen und dürfen eine Holzfeuchte von 20% nicht überschreiten. Die Latten sind mit Befestigungsmitteln welche auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sind im Abstand von max. 65 cm zu montieren. Bei einer waagerechten Verlegung der Profilhölzer wird die Unterkonstruktion senkrecht an der Wand oder Decke befestigt. Hingegen erfolgt bei einer senkrechten Ausrichtung der Profilhölzer die Montage der Unterkonstruktion waagerecht. In Feuchträumen sollte eine Konterlattung, also eine Grundlattung in der Verlegerichtung der Holzbekleidung und im 90° Winkel eine Traglattung unterhalb der Verkleidung gewählt werden um eine Luftzirkulation zu gewährleisten.

Die Befestigung der Profilbretter kann unsichtbar mit speziellen Profilklammern erfolgen. Je nach Profilbrettstärke (Dicke der unteren Nutwangen) mit der Klammer Nr. 3, Nr. 4 oder Nr. 5. Für Feuchträume oder im Saunabereich sollten die Klammern in Edelstahl gewählt werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

PREISE


PREISANGABEN:

Empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt./exkl. MwSt.

Bei den Preisangaben handelt es sich um eine unverbindliche Preisempflehlung (Mwst. = 19%) zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preisund Programmänderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Abgabe nur in ganzen Bunden.

Als Berechnungsbreite wird das Profilmaß (inkl. Feder) zu Grunde gelegt. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bedarfsplanung die effektive Deckbreite (ohne Feder) der verschiedenen Profile.

Abb 7



PREISSTELLUNG

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschlands). Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.

LIEFERBEDINGUNGEN

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferund Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

ALLGEMEINE HINWEISE FÜR MASSIVES PROFILHOLZ

HOLZFEUCHTE:

ca. 14-18% bei Fichte

ca. 12-14% bei Überseehölzern

Die Federbreite ist bei allen Profilen so gewählt, dass sich bei sachgemäßer Verlegung die Nut/Feder-Verbindung nicht lösen kann. Der naturbedingte Holztrocknungsprozess ist zu tolerieren. Durch die spätere Nachtrocknung des Massivholzes werden die einzelnen Bretter in der Breite etwas schrumpfen. Bei Profilen ohne Schattengrund (z.B. Faseprofil und Blockhausprofil) wird dadurch eine sichtbare Fugenbildung entstehen. Bei Profilen

mit Schattengrund (z.B. Softline und Standardprofil) wird dieses optisch kaum auffallen.

MASSTOLERANZEN:

Länge: + 50 mm/- 25 mm,

Stärke und Breite: je nach Abmessung unterschiedliche Toleranzen (entsprechend der DIN).

QUALITÄT:

A- und B-Sort. bei Fichte und Kiefer entsprechend der gültigen DIN-EN, u/s hobelfallend = Originalqualität der Sägewerke enthält ca. 70 % A-Sort. und 30 % B-Sortierung.

HINWEISE FÜR SONDERANFERTIGUNGEN

Gerne fertigen wir Sonderanfertigungen nach Absprache.

Für Sonderanfertigungen wird die vereinbarte Rauwarenqualität eingesetzt. Geliefert wird in Originalsortierung (ohne Qualitätssortierung nach der Produktion).

Mehr- oder Minderlieferungen von ca. 5-10 % sind zu tolerieren. Bitte rechnen Sie Mehrmengen für Verschnitt und evtl. Sortierungen an der Baustelle ein. Daher sollten Sie ca. 10 % mehr bestellen, um die benötigte Stückzahl sicher zu erreichen. (Kleinere Nachlieferungen sind nicht möglich).

Vor der Produktion eines Sonderprofils erhalten Sie von uns eine Zeichnung des Profils, bei Colorholzaufträgen ein Farbmuster, mit der Bitte um schriftliche Freigabe.

Sonderanfertigungen werden in Großpaketen ohne Folie je Bund gepackt. Die einzelnen Bunde werden nur auf besonderen Wunsch foliert.

HINWEISE FÜR OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Bei der werkseitigen Behandlung (Stirnenden unbehandelt) können auf der Rückseite Abdrücke der Transportbänder und evtl. Farbreste sichtbar sein. Daher ist die Rückseite nicht als Sichtseite einsetzbar. Farbabweichungen durch unterschiedliche Struktur und Maserung sind unvermeidlich und charakteristisch für das Naturprodukt Holz.

Durch die natürliche Nachtrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei unbehandelter Ware oder einem Anstrich in Holzfarbtönen praktisch nicht auffallen. Bei einer deckend weißen Behandlung kann sich die Behandlung sichtbar abzeichnen. Die ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Beschichtungsstoffe können Nut und Feder verkleben. Dies ist bei der Ausführung zu beachten. Daher sollten bauseits aufgebrachte Anstriche vor der Montage erfolgen.

UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN Fassadenprofile Farbige Fassaden Zubehör
- > FUSSBODEN Massivholzdielen Concept-Massivholzdielen Creativ-Massivholzdielen
- > HOLZANSTRICHE Für Innen und Außen Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ Massivholzprofile Rahmenhölzer Glattkantbretter

- > LEIMHOLZ Massivholzplatten Arbeitsplatten Möbeltüren
- > LEISTEN Fußbodenleisten Leisten für Wand und Decke Bastelleisten
- > TERRASSEN Holz Keramik BPC
- > SICHTBLENDEN Holz Schallschutz ALU/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12 D-48231 Warendorf

Postfach 110161 D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100 Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:











